



CATALOGO GINKO 2017  
GINKO CATALOGUE 2017

# CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI

La nostra forza nasce dalla tradizione artigiana.

Mani sapienti hanno costruito eccezionali strumenti per la coltivazione della terra e la manutenzione del verde.

Oggi la nostra storia si arricchisce di un nuovo capitolo, una nuova sfida per il futuro.

Ricerca, sviluppo, innovazione e competitività sul mercato sono i driver dello sviluppo MGM.

Per innovare nel rispetto della tradizione con grande consapevolezza.

Nei nostri mezzi, ovviamente.

# AWARE OF OUR CAPABILITIES

Our strength comes from our craft background.

Knowing hands have built exceptional tools for farming and grounds care.

Today, a new chapter, a new challenge, is added to our history.

Research, development, innovation and market competitiveness are the driving forces behind MGM.

To be innovative yet faithful to our traditions.

Within our capabilities, obviously.



# MOTOFALCIATRICI

Multifunzionali, perfette per ogni terreno e ogni circostanza.

**Veloci**

**Robuste**

**Sicure**

# MOTOR MOWERS

Multi-purpose, perfect for any terrain and every situation.

**Fast**

**Robust**

**Safe**



Motore	Cambio	Presa di forza	Frizione	Stegole	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Benzina e diesel da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	2 velocità 1 avanti + 1 retromarcia	Indipendente a 1 velocità con attacco rapido attrezzi	Multidisco a secco	Ammortizzate regolabili in altezza	Rigido con mozzi registrabili ruote 4.00-8	Conforme alla normativa CE	Movimento ad eccentrico barra cm 100 con attacco rapido	Kg. 70
Petrol and diesel from 3,6 to 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	2 speeds 1 forward + 1 reverse	Independent at 1 speed	Dry multi-disks	Height adjustable shock absorbers	Rigid with adjustable hubcaps 4.00-8	In compliance with EC standards	Eccentric bar movement cm 100 with quick coupling	Kg. 70

Accessori: turboneve, rasaerba, rasaerba con raccoglitore, gruppo falciante bilama.

Implements: snow thrower, rotary mower, rotary mower with collector, two-blade sickle bar.



Lama livellatrice cm 85  
orientabile lateralmente (accessorio)  
85 cm side adjustable  
Grader blade (implement)



Turboneve (accessorio)  
Snow thrower (implement)



Barra garden  
Il doppio coltello per il taglio perfetto dell'erba.  
Garden bar  
Dual blade for perfectly mowed lawn

# F754E

**motofalciatrice** motor mower

Motore	Cambio	Presa di forza	Frizione	Stegole	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Benzina e diesel da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	4 velocità 2 avanti + 2 retromarcia	Indipendente a 1 velocità	Multidisco a secco	Ammortizzate regolabili in altezza	Rigido con mozzi registrabili ruote 4.00-8	Conforme alla normativa 	Movimento ad eccentrico barra cm 100 con attacco rapido	Kg. 75
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Petrol and diesel from 3,6 to 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	4 speeds 2 forward + 2 reverse	Independent at 1 speed	Dry multi-disks	Height adjustable shock absorbers	Rigid with adjustable hubcaps 4.00-8	In compliance with EC standards	Eccentric bar movement cm 100 with quick coupling	Kg. 75

Accessori: lama livellatrice, turboneve, trinciaerba, ruote antideriva.  
Implements: grader blade, snow thrower, rotary mower, stabiliser.



Turboneve (accessorio)  
Snow thrower (implement)



Particolari e accessori dei modelli F754E e F754 - Parts and implements for models F754E and F754



Asse ruote esagonale carreggiata variabile  
Variable stroke hexagonal wheel axle



Attacco rapido per accessori  
Quick coupling for implements



Gruppo cambio in ghisa 2+2  
Cast iron gear unit 2+2

# F756 - F756D

**motofalciatrice motor mower**

Motore	Cambio	Presa di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Benzina e diesel da 3,5 a 7,3 KW (4,6-10 HP)	6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate regolabili in altezza e lateralmente	Rigido ruote tractor 16x6.50-8 (FC100) - Differenziale con bloccaggio ruote tractor 16x6.50-8 (FC100DF)	Conforme alla normativa 	Mulching cm 110 a bagno olio con attacco rapido	FC756 Kg. 130 FC756D Kg. 135
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Petrol and diesel from 3,5 to 7,3 KW (4,6-10 HP)	6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Rigid tractor tyres 16x6.50-8 (FC100) - Differential with lock tractor tyres 16x6.50-8 (FC100DF)	In compliance with EC standards	Mulching cm 110 lift in oil bath with quick coupling	FC756 Kg. 130 FC756D Kg. 135



Stegole reversibili con attacco rimorchio  
Reversible linkage with trailer coupling

Accessori: lama livellatrice, turboneve, spazzolatrice, biotrituratore, rasaerba, rimorchio, pompa irrigatrice, trinciatutto, ruote antideriva, fresa attacco rapido.  
Implements: grader blade, snow thrower, rotary mower, bio-shredder, rotary sweeper, trailer, spraying machine, flail mower, stabilised tyres, quick coupling tiller.



Spazzolatrice (accessorio)  
Rotary sweeper (implement)

## Particolari e accessori dei modelli F756 - F756D e F759 - Parts and implements for models F756 - F756D and F759



1 Cuffie protezione erba  
Grass protection hoods



2 Comandi ergonomici centralizzati  
Centralised ergonomic controls



Ruota antideriva (accessorio)  
Stabiliser wheel (implement)

# F759

## motofalciatrice motor mower

Motore	Cambio	Presa di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Benzina e diesel da 5,5 a 9,9 KW (7,5-13,5 HP)	7 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore + 1 trasferimento veloce	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate regolabili in altezza e lateralmente	Differenziale con bloccaggio ruote tractor 18x9.50-8	Conforme alla normativa <b>CE</b>	Mulching cm 130 a bagno d'olio con attacco rapido	Kg.150
Petrol and diesel from 5,5 to 9,9 KW (7,5-13,5 HP)	7 speeds 4 forward + 3 reverse with inverter + 1 speed converter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock tractor tyres 18x9.50-8	In compliance with EC standards	Mulching cm 130 in oil bath with quick coupling	Kg.150



Rimorchio (accessorio)  
Trailer (implement)



Lama livellatrice (accessorio)  
Grader blade (implement)



Trinciatutto TR80 (accessorio)  
TR80 flail mower (implement)



Testa lama bagno d'olio registrabile  
Adjustable oil bath blade head



Turboneve (accessorio)  
Snow thrower (implement)



Versione alpeggio  
Alpine version

Accessori: biotrituratore, turboneve, rasaerba, lama livellatrice, spazzolatrice, trinciatutto, trinciasarmenti, rimorchio, ruote antideriva, fresa attacco rapido.

Implements: grader blade, snow thrower, rotary mower, bio-shredder, rotary sweeper, trailer, spraying machine, flail mower, stabilised tyres, quick coupling tiller.

modelli models	R702	R708	R706	R707	R709	R710	R714	F752	F754E	F756	F759
accessori implements											
 Spazzolatrice Rotary sweeper	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
 Lama livellatrice Grader blade	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Turbina neve Snow thrower	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Trinciatutto Flail mower	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Rimorchio Trailer			●	●	●	●	●		●	●	●
 Rasaerba Rotary mower	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Fresa interrasassi Stone Burier						●	●				
 Ruota in ferro Iron wheel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Fresa attacco rapido Quick coupling tiller	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
 Kit freni Brake kit				●	●	●	●		●	●	●

modelli models	R702	R708	R706	R707	R709	R710	R714	F752	F754E	F756	F759
accessori implements											
				●	●	●	●			●	●
Zavorre ruote Wheel weights				●	●	●	●			●	●
	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Aratro Plough				●	●	●	●				
		●	●	●	●	●	●			●	●
Aratro reversibile Reversible plough				●	●	●	●				
	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Scavapatate Potato lifter				●	●	●	●				
		●	●	●	●	●	●			●	●
Estirpatore Adjustable cultivator				●	●	●	●				
	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Assolcatore Professional furrower				●	●	●	●				
	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Assolcatore retrofresa Trailed furrower				●	●	●	●				
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gruppo falciante Sickle bar				●	●	●	●	●	●	●	●

# CONTATTI - CONTACTS

**Amministrazione** - Administration

[amministrazione@mgmsnc.it](mailto:amministrazione@mgmsnc.it)

**Ricambi** - Spare parts

[ricambi@mgmsnc.it](mailto:ricambi@mgmsnc.it)

**Commerciale** - Sales

[commerciale@mgmsnc.it](mailto:commerciale@mgmsnc.it)

**Tecnico** - Engineering

[tecnico@mgmsnc.it](mailto:tecnico@mgmsnc.it)

Tel. +39 071 75 78 051

**Rivenditore** - Dealer



MGM Snc - Via Mariano Guzzini N° 4 - 62019 RECANATI (MC) - Tel. 071 75 78 051 - Fax 071 75 78 682 - info@mgmsnc.it

**[www.ginko-italia.com](http://www.ginko-italia.com)**